

ACEITE 2T

ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS



El Westlube Aceite 2T es un aceite diseñado para la lubricación de motores a gasolina de dos tiempos que emplean una mezcla de gasolina y aceite como combustible.

El Westlube Aceite 2T está especialmente formulado con aceites básicos minerales y aditivos especiales que proporcionan protección contra el desgaste la corrosión y la herrumbre.

El Westlube Aceite 2T garantiza el buen funcionamiento de las bujías y del sistema de escape en los motores a gasolina de dos tiempos.

El Westlube Aceite 2T se emplea en motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire, como podadoras de césped, motocicletas, guadañadoras, sierras de cadena, taladoras de árboles y todos los pequeños motores que operen a gasolina bajo el sistema de dos tiempos enfriados por aire. También es empleado en motores fuera de borda de baja potencia.

El Westlube Aceite 2T se recomienda mezclarlo en relaciones de combustible / aceite desde 16:1 a 32:1 (16 partes de combustible, una parte de aceite), siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a relación de mezcla y calidad de aceite. Cumple con la clasificación API TA. ●

■ CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	VALORES TÍPICOS
Gravedad Específica a 15 °C	0.91
Viscosidad a 100 °C, cSt	8.5 – 10.5
Viscosidad a 40 °C, cSt	85.2 - 104
Punto de Fluidez, °C	- 10
Punto de Inflamación COC, °C	230
Punto de Inflamación COC, °C	0,25